

## TK754 – 75 hp



O trator TK754 foi projetado para vários trabalhos em pequenas ou médias fazendas, pode ser combinado com vários implementos para lidar com diferentes condições de trabalho agrícola.

Equipado com motor diesel YTO de quatro cilindros de 75 hp, tem a vantagem de baixo consumo de combustível, baixo custo de manutenção e torque elevado.

O trator é fácil de controlar e manter graças ao console central, estrutura madura e eixos aprimorados. O console lateral opcional proporciona conforto de condução e pilotagem.

Caixa de câmbio padrão com 12F+12R para atender aos requisitos em velocidades mais racionais.

Embregens padrão de dupla ação de 10 a 11 polegadas para diferentes necessidades e operação.

Pneus dianteiros 8.3-24 e traseiros 14.9-30.

Capota e estrutura ROPS são padrão, cabine e ar condicionado são opcionais para atender a diferentes condições de trabalho.

A direção hidráulica facilita o controle e reduz o esforço do operador.

[www.viemaq.com.br](http://www.viemaq.com.br)

Matriz: +55 48 3356-5300  
Filial RS: +55 51 3600-5300  
Filial SP: +55 11 2674-5867  
Filial PI: +55 89 98103-4392

BR-101, km 279, Nova Brasília, Ibituba - SC  
RS-118, 6870, km 7, Boa Vista, Sapucaia do Sul – RS  
Av. Pres. Castelo Branco, 1250, Canindé, São Paulo, SP  
Rodovia BR 230, 46, Bom Lugar, Floriano, PI

## TK754 – 75 hp

Modelo	TK754	
Tipo		4 X 4
Dimensões	L x W x H	3.700 x 1.710 x 2.360
	Banda de rodagem dianteira (mm)	1.300
	Banda de rodagem traseira (mm)	1.300
	Distância entre-eixos (mm)	2.200
	Distância mínima do solo (mm)	390
Massa	Massa (kg)	2.500
Capacidade	Força de Levante (kN)	14,9
Motor	Modelo	YTO LR4M5U22/0552E
	Tipo	Vertical, refrigerado a água, 4 tempos
	Potência (kW)	55
	Rotação (rpm)	2400
	Combustível	Diesel
	Conexão de implementos	Swing bar e conexão de força para implementos
Hidráulica	Vazão da Bomba (l/min.)	50 - 60
Tanque	Capacidade do Tanque (l)	75
Pneus	Dianteiros	12.4 - 24
	Traseiros	18.4 - 30
Embreagem		Fricção a seco, disco simples, 2 estágios
Direção		Hidráulica
Caixa de Transmissão		2 eixos, 4 x (3 + 3), composta
Tipo de suspensão		3 pontos, traseira
Tomada de força	Tipo e rotação (rpm)	Traseira, não independente, 540/1.000
	Tamanho do eixo (mm)	Ø 35 retangular com 6 dentes

[www.viemaq.com.br](http://www.viemaq.com.br)

Matriz: +55 48 3356-5300  
 Filial RS: +55 51 3600-5300  
 Filial SP: +55 11 2674-5867  
 Filial PI: +55 89 98103-4392

BR-101, km 279, Nova Brasília, Ibituba - SC  
 RS-118, 6870, km 7, Boa Vista, Sapucaia do Sul – RS  
 Av. Pres. Castelo Branco, 1250, Canindé, São Paulo, SP  
 Rodovia BR 230, 46, Bom Lugar, Floriano, PI